断熱用新素材使用。浸水を限りなく「ゼロ」に近づけた新工法ダクト

NO雨ダクト

ラッキングフリーで雨に強い！

特徴2

独立気泡ゴムの断熱材だから、
水分を吸収せず、
断熱効果が低下しない

特徴1

直型ダクトはもちろん、
S型ダクトでも
隙間なく施工が可能

特徴3

クロムフリーガルバリウム
鋼板製で
腐食に強くさびにくい

内貼りラッキングフリー工法ダクト

NO雨ダクト

「NO 雨ダクト」は断熱用新素材を使用し、当社独自の施工技術によって雨などによる浸水を限りなく「ゼロ」に近付けた新工法ダクトです。

NO 雨ダクト利用のメリット

製作工程が少ないから工期＆コストの削減が実現

在来工法のグラスウール巻き、ポリシート巻き、ラッキング採寸、ラッキング製作、ラッキング取り付けの工程が無くなるため、工期とコストを同時に削減できます。

技術にムラが出にくく、発注業務・工程管理・品質管理の労務が削減

在来工法ではダクト施工完了後の施工となるため、狭所などで品質にむらが出るケースもあります。また、改修工事等では解体に多くの時間と手間が必要ですが、NO 雨ダクトはこれらの時間と手間を減らすことが可能です。

現場で発生するゴミが少なく、環境にも優しい

在来工法の工程が無くなることで現場で発生するゴミの削減が可能です。
廃棄資材を少なくすることで、環境保全にも一役買っています。

長寿命でランニングコストが削減

従来のグラスウールによる断熱に比べ長寿命だから、ランニングコストも削減できます。

仕様

【低圧ダクト・アングル工法】

低圧ダクト	ダクトの長辺		≦450	450＜≦750	750＜≦1500	1500＜≦2200	2200＜
ダクトの板厚			0.5	0.6	0.8	1	1.2
ダクトの接合	フランジ	等辺山形鋼	25×25×3t	30×30×3t	40×40×3t	40×40×5t	
		最大間隔	1820				
	リベット	径（ピッチ）	45（65以内）又はスポット溶接（65以内）				
	ボルト	径	M 8				
		最大ピッチ	100 以内				

ダクト内圧分類によるダクト呼称（単位：Pa）

ダクト区分	常用圧力	
	正圧	負圧
低圧ダクト	＋500 以下	－500 以内

＊常用圧力とは、通常の運転時におけるダクト内圧とします

上記以外の仕様はご相談下さい

【低圧ダクト・共板工法)】

低圧ダクト	ダクトの長辺		≦450	450＜≦750	750＜≦1200
ダクトの板厚			0.5	0.6	0.8
ダクトの接合	共坂フランジ	高さ	30		
		幅	9.5		
		最大間隔	1740		
	コーナーピース	板厚	1.2		1.6
		ボルト	M 8		

■ 材質

ダクト＝クロムフリーガルバリウム鋼板（コーナーピース含む）
断熱材＝独立気胞ニトリル系合成ゴム
シール材＝シリコン系

■ 使用条件

使用温度及び内圧共に最適な御提案をさせて戴きますのでご相談下さい。
※断熱材及びダクト板厚は使用条件により厚みが変わります。

製品に関するお問い合わせ

株式会社 志賀ダクト
神奈川県秦野市曽屋 876-1　TEL 0463-73-7178 / FAX 0463-73-7179
E-mail : info@shigaduct.com　URL : http://shigaduct.com